

Galileosky 7

Технические характеристики

Основные параметры/модификация	7.0 Lite	7.0	7.0 Wi-Fi
Модем	GSM 850/900/1800/1900		
Тип антенн	Внутренние		
Wi-Fi	—	—	IEEE 802.11 b/g/n
Время холодного старта	25 с		
Время горячего старта	1 с		
Точность определения координат, не хуже	5 м		
Поддержка 2G	да		
Поддержка 3G	нет		
Максимальное количество точек во внутренней памяти	450 000		
Размер внешней памяти	—	—	свыше 32 ГБ
Количество слотов для SIM-карт	2		
Возможность установки SIM-чипа	да		
Входы и выходы	6 аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов, 4 транзисторных выхода, RS 485, CAN, USB		
RS 232	—	2	2
1-Wire	—	1	1
Удаленное конфигурирование	SMS, GPRS, Wi-Fi		
Максимальное число камер/RS 232	—	2	2
Максимальное число камер/RS 485	—	1	1
Датчик уровня топлива	16 x RS 485	2 x RS 232, 16 x RS 485	
Голосовая связь	—	да	да
Автоинформатор	—	да	да
Возможность подключения тангенты	—	да	да
Акселерометр	да		
Материал корпуса	пластик		
Максимальный вес	150 г		
Размер	97 x 68 x 22 мм		
Срок службы	10 лет		
Гарантийный срок	3 года		
Аккумулятор	Li-Ion, 600 мАч		
Срок службы аккумулятора	500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет		
Средняя потребляемая мощность	0,48 Вт	0,54 Вт	0,6 Вт
Напряжение питания	9-39 В		
Рабочий диапазон температур	-40 ... + 85 С		
Диапазон измеряемых напряжений ДАВ	0-33 В		
Максимальная измеряемая частота ДАВ	4 кГц		
Коммутируемое напряжение выхода	30 В		
Максимальный ток выхода	80 мА		